

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Cabina PoE para cámaras IP
(conforme a norma IEEE 802.3af)
- Instalación exterior/ interior
- Fabricada en aluminio
- Protección ambiental IP66
- Salida 12VDC para alimentación de cámara
- Cabina alimentada con cable Ethernet

Cabina diseñada específicamente para cámaras IP. La alimentación de la cámara y el calefactor se realizan en el interior de la cabina desde un circuito interno, de esa forma no es necesario llevar cableado externo de alimentación adicional. Esta prestación permite una instalación sencilla, como primer paso se instala la cámara, y después se puede instalar la cabina precableada.

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Indice protección	IP66
Material	Cuerpo y visera aluminio, tecnopolímero, tornillería acero inoxidable.
Color	RAL 7035
Soporte	Incluido (ST500 a pared)
Visera	SI
Calefactor	SI
Ventilador	Opcional
Medidas útiles	80x72x310 (WxHxL)
Temperatura funcionamiento	-20°C~+50°C
Alimentación	PoE
Peso	3Kg

ACCESORIOS:**TBK-ST5 500: Soporte techo****SA/A: Adaptador esquina (para ST500)****SP/A: Soporte 2 cabinas a poste**